



# АО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»

195279 Санкт – Петербург  
Индустриальный проспект  
дом 44, корпус 1

(812) 320–54–34

www.ezavodspb.ru  
info@ezavodspb.ru  
sales@ezavodspb.ru

## ПРАЙС-ЛИСТ НА ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ ВИБРОПРЕССОВАННЫЕ

ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия»

№	Модель изделия	Наименование	Марка изделия	Габариты изделия, мм			Штук на поддоне	М <sup>2</sup> на поддоне	Цена за 1м <sup>2</sup> (с НДС), руб.			
				длина	ширина	высота			серый	цвет 1*	цвет 2*	цвет 3*
Группа эксплуатации – А. Класс бетона В22,5. Морозостойкость F200. Истираемость G3												
1		Плита	А.1.К.4	300	300	40	120	10,81	1002-00	1168-00	1284-00	1525-00
Группа эксплуатации – Б. Класс бетона В25. Морозостойкость F200. Истираемость G2												
2		Плита	Б.1.К.6	330	330	60	60	6,54	1107-00	1394-00	1469-00	1549-00
3		Булыжник	Б.2.П.6	225	150	60	200	6,75	1028-00	1232-00	1289-00	1549-00
4		Кирпич	Б.4.П.6	210	105	60	360	7,94	1028-00	1232-00	1289-00	1549-00
5		Волна	Б.1.Ф.6	225	112	60	250	6,34	1028-00	1232-00	1289-00	1549-00
6		Классикорусто	Б.5.Ф.6	119	119	60	500	7,09	1028-00	1232-00	1289-00	1549-00
7		Старый город	Б.1.Псм.6	180	120	60	150	7,48	1212-00	1327-00	1394-00	1672-00
				120			200					
				90			100					
8		Новый город	Б.2.Псм.6	243	163	60	80	7,90	1222-00	1337-00	1404-00	1684-00
				203			80					
				163			80					
Группа эксплуатации – В. Класс бетона В30. Морозостойкость F200. Истираемость G1												
9		Кирпич	В.1.П.8	210	105	80	288	6,35	1163-00	1427-00	1497-00	1709-00
10		Плита	В.5.П.8	600	300	80	32	5,76	1337-00	1593-00	1679-00	1903-00
11		Волна	В.1.Ф.8	225	112	80	200	5,07	1182-00	1453-00	1517-00	1732-00
12		Классикорусто	В.5.Ф.8	119	119	80	400	5,67	1173-00	1442-00	1515-00	1735-00
13		Газонный камень	В.1.ГРдр.8	300	150	80	128	5,76	1173-00	1515-00	1525-00	1735-00

Группы эксплуатации согласно ГОСТ 17608-2017:

Группа А - Тротуары улиц местного значения, пешеходные и садово-парковые дорожки, газоны, придомовые территории частных строений (без заезда легкового и грузового автотранспорта), эксплуатируемые кровли зданий и сооружений.

Группа Б - Тротуары магистральных улиц, пешеходные площади и посадочные площадки общественного транспорта, велосипедные дорожки.

Группа В - Дороги с малоинтенсивным движением (внутриквартальные проезды) и площади, территории стоянок легкого автотранспорта, территории АЗС.




Группа Г - Зоны высокой нагрузки (территории для стоянок грузового автотранспорта, порты и доки)

\* Цвет 1: красный, черный, желтый, коричневый. Цвет 2: зеленый. Цвет 3: колормикс (красно-черный, желто-коричневый)

## МОЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ АВТОТРАНСПОРТА

грузовые терминалы, стоянки автомобилей, складские площадки, пирсы, причалы и т.д.

Плитка данного типа обладает повышенными физико-механическими характеристиками и специально разработана для указанных случаев. Особо жесткая бетонная смесь, используемая в производстве плитки, модифицирована добавками. Высокоплотный поверхностный слой изделия защищает от воздействия агрессивных сред и делает бетон маслобензостойким, искробезопасным и стойким к истиранию. Повышенный показатель объемной ударной вязкости модифицированного бетона, позволяет значительно увеличить сопротивляемость удару. Минимальное водопоглощение придает плитке противоскользящие свойства в зимний период. Благодаря своей форме плитка обладает максимальной устойчивостью к горизонтальному сдвигу, возникающему во время движения автотранспорта.

№	Модель изделия	Наименование	Марка изделия	Габариты изделия, мм			Штук на поддоне	М <sup>2</sup> на поддоне	Цена за 1м <sup>2</sup> (с НДС), руб.			
				длина	ширина	высота			серый	цвет 1*	цвет 2*	цвет 3*
<b>Группа эксплуатации – В. Класс бетона В40. Морозостойкость F<sub>200</sub>. Истираемость G1</b>												
14		Кирпич	<b>В.2.П.8</b>	210	105	80	288	6,35	<b>1330-00</b>	<b>1926-00</b>	—	—
15		Волна	<b>В.2.Ф.8</b>	225	112	80	200	5,07	<b>1330-00</b>	<b>1926-00</b>	—	—
<b>Группа эксплуатации – Г. Класс бетона В40. Морозостойкость F<sub>200</sub>. Истираемость G1</b>												
16		Трилистник	<b>Г.4.Ф.10</b>	197	197	100	192	4,81	<b>1686-00</b>	<b>2076-00</b>	—	—

\* Цвет 1: красный, черный, желтый, коричневый. Цвет 2: зеленый. Цвет 3: колормикс (красно-черный, желто-коричневый)



Изделия относятся к группе негорючих строительных изделий. Не обладают выраженными токсичными свойствами и являются безопасными для окружающей среды. Качество продукции контролируется аттестованной лабораторией и ОТК завода. Свидетельство об аттестации № SP01.01.306.122. Периодические испытания проводятся в аккредитованных испытательных центрах.

**Ориентировочная масса транспортного поддона с продукцией 1тн**

