

# АО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»



195279 Санкт-Петербург  
Индустриальный пр.,  
д. 44, корп. 1



(812) 320-54-34  
многоканальный



[www.ezavodspb.ru](http://www.ezavodspb.ru)  
[info@ezavodspb.ru](mailto:info@ezavodspb.ru)  
[sales@ezavodspb.ru](mailto:sales@ezavodspb.ru)

## ПРАЙС-ЛИСТ НА КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ СТО 23078401-008-2023

№	Модель изделия	Марка изделия	Габариты			Масса, кг	Характеристика бетона	Штук на поддоне	Цена за 1шт. (с НДС), руб.		
			L, мм	B, мм	H, мм				серый	цвет 1*	цвет 2*
1		<b>БР100.30.18 С</b> «ГОСТ»	1000	180	300	124,0	B35F200	12	768-00	—	—
2		<b>БР100.30.15 С</b> «ГОСТ»	1000	150	300	102,0	B35F200	14	613-00	—	—

## ПРАЙС-ЛИСТ НА КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ ГОСТ 6665-91

3		<b>БР300.60.20</b>	3000	200	600	850,0	B30F200	—	7136-00	—	—
---	--	--------------------	------	-----	-----	-------	---------	---	---------	---	---

## ПРАЙС-ЛИСТ НА КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ СТО 23078401-004-2018

4		<b>БР70.35.18в</b> с отверстием для стока воды с проезжей части	700	180	350	88,0	B35 F200	12	1 527-00	—	—
5		<b>БР100.20.8</b>	1000	80	200	36,5		24	287-00	524-00	577-00

## ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОРЕБРИК БЕТОННЫЙ СТО 23078401-004-2018

6		<b>9-П-8</b>	500	80	200	18,4	B22,5 F150	72	152-00	262-00	282-00
7		<b>4-Л-8</b> (внешняя фаска)	330		160	12,5		40	692-00	886-00	955-00
8		<b>5-Л-8</b> (внутренняя фаска)									

## ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ

Предназначены для отделения:

- пешеходных дорожек и тротуаров от газонов;
- проезжих частей улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок и т.п.

Камни бортовые с отверстием для стока воды с проезжей части должны окрашиваться желтой краской, имитирующей сигнальную разметку. Мы предлагаем изготовить изделие из бетона с желтым пигментом, тем самым сократив дополнительные издержки.

Для усиления защиты от воздействия агрессивной природы стоков поверхность изделия может дополнительно покрываться гидрофобизатором.

\* **Цвет 1:** красный, черный, желтый, коричневый. **Цвет 2:** зеленый



Истираемость бетонных тротуарных камней не более 0,6 гр/см<sup>2</sup>, водопоглощение не более 5%. Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе В<sub>т</sub> 4,4 МПа. Гарантируется маслостойкость и искробезопасности изделий.

Качество продукции контролируется аттестованной лабораторией и ОТК завода. Свидетельство об аттестации №SP01.01.306.122. Периодические испытания проводятся в **Испытательном центре «СПбГАСУ»**.