АО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»

195279Санкт – Петербург
Индустриальный проспект
дом 44, корпус 1

(812) 320–54–34

www.ezavodspb.ru
info@ezavodspb.ru
sales@ezavodspb.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ ВИБРОПРЕССОВАННЫЕ

ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия»

№	Модель изделия	Наименование	Марка изделия	Габариты изделия, мм			Штук на поддоне	М² на поддоне	Цена за 1м² (с НДС), руб.		
				длина	ширина	высота			серый	цвет 1*	цвет 2*
	Группа эксплуатации – А. Класс бетона В22,5. Морозостойкость F200. Истираемость G3										
1		**Плита**	**А.1.К.4**	300	300	40	120	10,81	**1126-00**	**1312-00**	**1712-00**
	Группа эксплуатации – Б. Класс бетона В25. Морозостойкость F200. Истираемость G2										
2		**Плита**	**Б.1.К.6**	330	330	60	60	6,54	**1243-00**	**1565-00**	**1739-00**
3		**Булыжник**	**Б.2.П.6**	225	150	60	200	6,75	**1155-00**	**1384-00**	**1739-00**
4		**Кирпич**	**Б.4.П.6**	210	105	60	360	7,94	**1155-00**	**1384-00**	**1739-00**
5		**Плита**	**Б.5.П.8**	600	300	80	32	5,76	**1502-00**	**1789-00**	**2136-00**
6		**Волна**	**Б.1.Ф.6**	225	112	60	250	6,34	**1155-00**	**1384-00**	**1739-00**
7		**Классико-русто**	**Б.5.Ф.6**	119	119	60	500	7,09	**1155-00**	**1384-00**	**1739-00**
8		**Старый город**	**Б.1.Фсм.6**	180 120 90	120	60	150 200 100	7,48	**1362-00**	**1492-00**	**1879-00**
9		**Новый город**	**Б.2.Фсм.6**	243 203 163	163	60	80 80 80	7,90	**1372-00**	**1502-00**	**1892-00**
	Группа эксплуатации – В. Класс бетона В30. Морозостойкость F200. Истираемость G1										
10		**Кирпич**	**В.1.П.8**	210	105	80	288	6,35	**1308-00**	**1604-00**	**1922-00**
11		**Волна**	**В.1.Ф.8**	225	112	80	200	5,07	**1329-00**	**1632-00**	**1945-00**
12		**Классико-русто**	**В.5.Ф.8**	119	119	80	400	5,67	**1318-00**	**1619-00**	**1948-00**
13		**Газонный камень**	**В.1.ГРдр.8**	300	150	80	128	5,76	**1318-00**	**1702-00**	**1948-00**

Группы эксплуатации согласно ГОСТ 17608-2017:
Группа А - Тротуары улиц местного значения, пешеходные и садово-парковые дорожки, газоны, придомовые территории частных строений (без заезда легкового и грузового автотранспорта), эксплуатируемые кровли зданий и сооружений.
Группа Б - Тротуары магистральных улиц, пешеходные площади и посадочные площадки общественного транспорта, велосипедные дорожки.
Группа В - Дороги с малоинтенсивным движением (внутриквартальные проезды) и площади, территории стоянок легкого автотранспорта, территории АЗС.
Группа Г - Зоны высокой нагрузки (территории для стоянок грузового автотранспорта, порты и доки)

*** Цвет 1: красный, черный, желтый, коричневый. Цвет 2: колормикс (красно-черный, желто-коричневый)**

МОЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ АВТОТРАНСПОРТА

грузовые терминалы, стоянки автомобилей, складские площадки, пирсы, причалы и т.д.

Плитка данного типа обладает повышенными физико-механическими характеристиками и специально разработана для указанных случаев. Особо жесткая бетонная смесь, используемая в производстве плитки, модифицирована добавками. Высокоплотный поверхностный слой изделия защищает от воздействия агрессивных сред и делает бетон маслобензостойким, искробезопасным и стойким к истиранию. Повышенный показатель объемной ударной вязкости модифицированного бетона, позволяет значительно увеличить сопротивляемость удару. Минимальное водопоглощение придает плитке противоскользящие свойства в зимний период. Благодаря своей форме плитка обладает максимальной устойчивостью к горизонтальному сдвигу, возникающему во время движения автотранспорта.

№	Модель изделия	Наименование	Марка изделия	Габариты изделия, мм			Штук на поддоне	М² на поддоне	Цена за 1м² (с НДС), руб.		
				длина	ширина	высота			серый	цвет 1*	цвет 2*
Группа эксплуатации – В. Класс бетона В40. Морозостойкость $F_2$200. Истираемость G1											
14		**Кирпич**	**В.2.П.8**	210	105	80	288	6,35	**1493-00**	**2162-00**	**—**
15		**Волна**	**В.2.Ф.8**	225	112	80	200	5,07	**1493-00**	**2162-00**	**—**
Группа эксплуатации – Г. Класс бетона В40. Морозостойкость $F_2$200. Истираемость G1											
16		**Трилистник**	**Г.4.Ф.10**	197	197	100	192	4,81	**1893-00**	**2126-00**	**—**

*** Цвет 1: красный, черный, желтый, коричневый. Цвет 2: колормикс (красно-черный, желто-коричневый)**

Изделия относятся к группе негорючих строительных изделий. Не обладают выраженными токсичными свойствами и являются безопасными для окружающей среды. Качество продукции контролируется лабораторией и ОТК завода. Периодические испытания проводятся в аккредитованных испытательных центрах.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ N РОСС RU C-RU.АД82.В.00623/26

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕСТВИЯ с 26.08.2026г. по 25.08.2031г.

Ориентировочная масса транспортного поддона с продукцией 1тн